

中建材B109号
2017年4月11日收

国家安全生产监督管理总局办公厅文件

安全监管总字〔2017〕30号

《国家安全生产监督管理总局办公厅关于督促各地 2017年汛期非煤矿山安全生产工作的通知》

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，
有关中央企业、有关行业协会：

为认真贯彻落实《国务院安委会办公室关于督促2017年汛期
安全生产工作的通知》(安委办〔2017〕10号)精神，严防非煤矿
山汛期发生较大以上事故，现就督促各地汛期安全生产工作

通知如下，请各地结合实际认真贯彻落实。

一、严格落实汛期安全生产责任

各地要牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，

依靠、动员和激励群众参与，及早安排部署。重点地区要全力以赴

门建立汛期安全生产工作机制,细化责任分工,明确责任单位。要督促指导非煤矿山企业成立汛期安全生产工作领导机构,落实汛期安全生产工作责任,明确企业主要负责人和安全生产管理人员

的职责,并加强井下排水设备设施的检查和维修保养,确保在

汛期正常运行,并加强井下排水系统的巡查,防止堵塞、

故障等事故的发生,对强降雨、强降雨等天气,要提前安排

人员,做好井下排水设备的巡查和维修保养工作,确保在

汛期正常运行,并加强井下排水系统的巡查,防止堵塞、

故障等事故的发生,对强降雨、强降雨等天气,要提前安排

人员,做好井下排水设备的巡查和维修保养工作,确保在

汛期正常运行,并加强井下排水系统的巡查,防止堵塞、

故障等事故的发生。

— 1 —

(三)尾矿库 要按照《尾矿库安全规程》(AQ 2010-2012)

规定标准建设尾矿库，尾矿库建设要与环境影响评价相衔接，库区下游和周边应设置敏感目标保护圈，严防库区尾矿库溃坝等事故造成人员伤亡和财产损失。

(四)尾矿库运行安全。尾矿库运行过程中应严格执行《尾矿库安全规程》(AQ 2010-2012)有关规定，尾矿库运行过程中应严格执行《尾矿库安全规程》(AQ 2010-2012)有关规定，尾矿库运行过程中应严格执行《尾矿库安全规程》(AQ 2010-2012)有关规定。

三、尾矿库安全设施设计审批程序

在取得安全监管部门的批复后，尾矿库设计单位应严格按照《尾矿库安全规程》(AQ 2010-2012)有关规定，尾矿库设计单位应严格按照《尾矿库安全规程》(AQ 2010-2012)有关规定，尾矿库设计单位应严格按照《尾矿库安全规程》(AQ 2010-2012)有关规定。

尾矿库安全设施设计审批程序，设计单位应严格按照《尾矿库安全规程》(AQ 2010-2012)有关规定，尾矿库安全设施设计审批程序，设计单位应严格按照《尾矿库安全规程》(AQ 2010-2012)有关规定。

尾矿库安全设施设计审批程序，设计单位应严格按照《尾矿库安全规程》(AQ 2010-2012)有关规定，尾矿库安全设施设计审批程序，设计单位应严格按照《尾矿库安全规程》(AQ 2010-2012)有关规定。

查,重点检查位于地表河流、湖泊、水库附近或易受山洪、泥石流威胁以及水文地质条件复杂的矿山及尾矿库,及时查处事故隐患,指导督促企业严格落实整改措施。国家安全监管总局将于4月至8月对部分重点地区汛期非煤矿山安全生产工作专项检查。



(法规公开形式:主动公开)

安全监管总局办公厅

2017年4月5日印发

负责人:高伟卿

电话:010-64438322

传真:010-64438322

— 4 —